

开口爽滑剂 JW-80

- 适 用:** JW-80 是主要用于 PE 和 PP 的开口爽滑剂。
- 自然外观:** 5 mm 颗粒状。
- 产品特点:** 纯度高、添加量低、析出少、爽滑效果持久。
- 应用说明:** JW-80 作为爽滑剂主要用于 PP 和 PE 的挤出薄膜、管材和型材中以及注塑件（AB 胶管等）。
- 使用 JW-80 可显著提高制品内外表面爽滑度，可降低挤出生产中及成品中的摩擦，同时也可降低熔融温度以加快挤出速度。
- 用于薄膜生产中，可实现足够爽滑度，便于后道解卷、印刷、复合等工序。
- 添 加 量:** 薄膜 0.2 - 0.5 %；管材、型材 0.5 - 1.5 %。
- 结合使用:** 可以和其它添加剂广泛合用，抗静电剂同时会产生润滑剂的效果，可降低润滑剂的用量。
- 包 装:** 25 公斤/袋。
- 贮 存:** JW-80 必须贮存在低温干燥处，每次使用开启包装后必须密封。
- 毒 性:** 该产品无毒。

产品图片:



杜运兴 手机: 15821924959 邮箱: jouwu888@126.com

添加剂解决方案: 润滑剂 耐刮擦剂 螺杆清洗剂 抗静电剂 增韧剂 消光剂 成核剂等